

仕様塗料表記表

本書作成日: 平成27年12月22日

お客様名: Re. ぺいんと太郎 様



備考

※下塗は通常1回塗とし、劣化のひどい場合2回塗とします。

※付帯部塗装に関しては4kg缶・8kg缶を使用する場合があります。

■外壁塗装

工程	商品名	系統	塗料メーカー	塗回数	荷姿(kg)			標準塗量(1回) (㎡)	塗布量 (kg/㎡)	希釈
					主剤	硬化剤	計			
下地調整	旧塗膜で剥がれ部分膨れ部分等はケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング・汚れ等は高圧洗浄で除去し、乾燥した面とする(含水率10%以下)									
下塗	KFハイブリッドプライマー 16kg		KFケミカル	1	14.2	0.8	15	97	0.2	塗料用シンナー
中塗										
上塗	KFワールドセラグランツ 15.6kg	有機無機HB	KFケミカル	1	13	2.6	15.6	96	0.15	塗料用シンナー

■屋根塗装

工程	商品名	系統	塗料メーカー	塗回数	荷姿(kg)			標準塗量(1回) (㎡)	塗布量 (kg/㎡)	希釈
					主剤	硬化剤	計			
下地調整	旧塗膜で剥がれ部分膨れ部分等はケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング・汚れ等は高圧洗浄で除去し、乾燥した面とする(含水率10%以下)									
下塗	KFハイブリッドルーフプライマー 15kg		KFケミカル	1	10.5	4.5	15	95	0.2	塗料用シンナー
中塗										
上塗	KFワールドセラルーフ 15.6kg	有機無機HB	KFケミカル	1	13	2.6	15.6	96	0.15	塗料用シンナー

■付帯部

工程	商品名	系統	塗料メーカー	塗回数	荷姿(kg)			標準塗量(1回) (㎡)	塗布量 (kg/㎡)	希釈
					主剤	硬化剤	計			
下地調整	旧塗膜で剥がれ部分膨れ部分等はケレン具を用いて完全に除去する。またチョーキング・汚れ等は高圧洗浄で除去し、乾燥した面とする(含水率10%以下)									
下塗	KFスーパーEPO II (2液)	2液変性エポキシ	KFケミカル	1	14.3	1.7	16	95	0.19	塗料用シンナー
中塗										
上塗	KFスーパーフロングランツ	1液Fu	KFケミカル	1	—	—	15	90	0.15	塗料用シンナー

本工事使用塗料

部位	部位素材名	数量	単位	使用缶数(缶/セット)			色調 No.
				下塗	中塗	上塗	
外壁A	窯業サイディングボード	200	㎡	2		2	
外壁B							
外壁C							
屋根A	カラーベスト	150	㎡	2		2	
屋根B							
付帯	鉄部	50	m	1		1	
	木部						

※実際に使用する塗料の名称や、1缶当たりで大体何㎡塗布できるかという基準の情報が表記されています。

上記の表に従い塗装面の面積や下地の状況と照らし合わせて使用する缶数を計算してお客さまに提出しております。